

220VAC/1P/50Hz

Модель	Крутящий момент на выходе	Время хода (сек.) 60/50 Гц	Номинальная мощность	Номинальная сила тока	Максимальный разрешенный диаметр отверстия	Максимальный диаметр шпинделя клапана	Количество оборотов ручного маховика	Модель фланцев	Вес
	Nm	sec.	W	A	mm	mm		ISO5210	
VADQ 006	60	22	20	1,6	Ф24	Ф24	12	F07	13
VADQ 010	100	22	25	1,6	Ф24	Ф24	12	F07	13
VADQ015	150	22	30	2	Ф24	Ф24	12	F07/F10	13
VADQ020	200	22	35	2	Ф24	Ф24	12	F07/F10	15
VADQ030	300	22	40	2,4	Ф24	Ф24	12	F07/F10	15
VADQ040	400	25	45	3	Ф30	Ф30	16	F10/F12	26
VADQ060	600	25	60	3	Ф30	Ф30	16	F10/F12	28
VADQ080	800	25	80	3	Ф30	Ф30	16	F10/F12	30
VADQ100	1000	45	90	4	Ф50	Ф50	16	F12/F14	35
VADQ150	1500	45	100	5	Ф50	Ф50	16	F12/F14	36
VADQ200	2000	45	120	5	Ф50	Ф50	16	F12/F14	38

