

SAL 380VAC/3P/50Hz и 400VAC/3P/50Hz

Модель	Номинальная тяга	Регулируемая тяга	Скорость на выходе	Максимальный ход	Модель фланцев	Диаметр резьбовой шпильки/ ход резьбы	Вес	Номинальная мощность привода	Пусковой ток	Длительность пускового тока	Номинальный ток	Кол-во пусков/час	Коэффициент мощности	Скорость вращения двигателя	Частота действия	Мощность нагревательного элемента	Рабочее усилие ручного управления / Максимальное усилие ручного управления	Назначенный ресурс, максимальное количество циклов	Допустимые режимы работы	КВ	Модель двигателя
	kN	kN	mm/s	mm	ISO5210	mm	kg	W	A	ms	A	1200	cos φ	rpm	times/hour	W	N	times		pcs	
SAL-30	3,0	1,5	1,0	40,0	F10	25/5	27,0	20 (0,02кВт)	1,75	100	0,7	1200	0,7	1400	1200	25	100 / 150	1000000 / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 %	M25x1,5 - 4шт.	MAL30-0.02KW-380VAC-4-EX-DW
	2,0	1,0	1,2	40,0	F10	25/6	27,0	20 (0,02кВт)	1,75	100	0,7	1200	0,7	1400	1200	25	100 /150	1000000 / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 %		MAL30-0.02KW-380VAC-4-EX-DW
	1,0	0,5	1,6	40,0	F10	25/8	27,0	20 (0,02кВт)	1,75	100	0,7	1200	0,7	1400	1200	25	100 / 150	1000000 / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 %		MAL30-0.02KW-380VAC-4-EX-DW
SAL-60	6,0	3,0	1,0	60,0	F10	25/5	27,0	25 (0,025)	1,75	100	0,7	1200	0,7	1400	1200	25	100 /150	1000000 / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 %		MAL60-0.025KW-380VAC-4-EX-DW
	5,0	2,5	1,2	60,0	F10	25/6	27,0	25 (0,025)	1,75	100	0,7	1200	0,7	1400	1200	25	100 / 150	1000000 / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 %		MAL60-0.025KW-380VAC-4-EX-DW
	4,0	2,0	1,6	60,0	F10	25/8	27,0	25 (0,025)	1,75	100	0,7	1200	0,7	1400	1200	25	100 / 150	1000000 / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 %		MAL60-0.025KW-380VAC-4-EX-DW
SAL-100	10,0	5,0	1,0	100,0	F10	25/5	28,0	30 (0,03кВт)	2,0	100	0,8	1200	0,7	1400	1200	25	100 /150	1000000 / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 %		MAL100-0.03KW-380VAC-4-EX-DW
	8,0	4,0	1,2	100,0	F10	25/6	28,0	30 (0,03кВт)	2,0	100	0,8	1200	0,7	1400	1200	25	100 /150	1000000 / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 %		MAL100-0.03KW-380VAC-4-EX-DW
	6,0	3,0	1,6	100,0	F10	25/8	28,0	30 (0,03кВт)	2,0	100	0,8	1200	0,7	1400	1200	25	100 /150	1000000 / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 %		MAL100-0.03KW-380VAC-4-EX-DW
SAL-150	15,0	7,5	1,0	100,0	F10	25/5	28,0	40 (0,04кВт)	2,5	100	1,0	1200	0,7	1400	1200	25	100 /150	1000000 / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 %		MAL150-0.04KW-380VAC-4-EX-DW
	12,0	6,0	1,2	100,0	F10	25/6	28,0	40 (0,04кВт)	2,5	100	1,0	1200	0,7	1400	1200	25	100 /150	1000000 / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 %		MAL150-0.04KW-380VAC-4-EX-DW
	9,0	4,5	1,6	100,0	F10	25/8	28,0	40 (0,04кВт)	2,5	100	1,0	1200	0,7	1400	1200	25	100 /150	1000000 / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 %		MAL150-0.04KW-380VAC-4-EX-DW
SAL-200 только невзрывозащищенный	20	10,0	1,0	100,0	F10	25/5	28,0	40 (0,04кВт)	2,5	100	1,0	1200	0,7	1400	1200	25	100 /150	1000000 / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 %		MAL200-0.06KW-380VAC-4-EX-DW
	16	8,0	1,2	100,0	F10	25/6	28,0	40 (0,04кВт)	2,5	100	1,0	1200	0,7	1400	1200	25	100 /150	1000000 / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 %		MAL200-0.06KW-380VAC-4-EX-DW
	12	6,0	1,6	100,0	F10	25/8	28,0	40 (0,04кВт)	2,5	100	1,0	1200	0,7	1400	1200	25	100 /150	1000000 / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 %		MAL200-0.06KW-380VAC-4-EX-DW