

VADM частотный 380V/50Hz/3Ph и 400V/50Hz/3Ph

Модель	Крутящий момент на выходе (Номинальный)	Регулирующий крутящий момент	Скорость вращения на выходе (Номинальная)	Номиналь ная мощность	Скорость	Частота ниже 50Гц	Частота 55 Гц	Частота 60 Гц	Частота 65Гц	Пусков ой ток	Длительн ость пускового тока	Номиналь ная сила тока	Коэффицие нт мощности	Скорость вращения двигателя	Кол-во пусков/час	Мощность нагревательного элемента	Рабочее усилие ручного управления / Максимальное усилие ручного управления	Назначенный ресурс, максимальное количество циклов	КВ	Размер фланцев	Максимальны й диаметр штифля клапана	Номинальная сила тока плавкого предохранит еля	Допустимые режимы работы	Вес	Модель двигателя		
	Nm (Nm)	Nm	об/мин (rpm)	kW (kW)	rpm	Hz	Hz	Hz	Hz	A	ms	A	cos φ	rpm	times/hour	W	N	times	pcs	ISO5210	мм	A		kg			
VADM10 частотный	20	16	18	0.08	7.2-23.4	20Nm	18.2Nm	16.6Nm	15.4Nm	1.3	100	0.44	0.6	1400	1200	50	200 / 250	1000000 раз / при нагрузке 50% от номинальной	M25xL5 - 2шт. M40xL5 - 1шт. (опциона льно можно добавить M32xL5 - 2шт.)	F10	32	5	S4 - 25 % S4 - 50 % S5 - 25 %	30	MADM10-0.08KW-380VAC-4-EX-DW		
	20	16	24	0.1	9.6-31.2	20Nm	18.2Nm	16.6Nm	15.4Nm	1.6	100	0.55	0.6	1400		50									MADM10-0.1KW-380VAC-4-EX-DW		
	15	12	36	0.12	14.4-46.8	15Nm	13.6Nm	12.5Nm	11.5Nm	1.8	100	0.6	0.6	1400		50									MADM10-0.12KW-380VAC-4-EX-DW		
	15	12	48	0.13	19.2-62.4	15Nm	13.6Nm	12.5Nm	11.5Nm	2	100	0.65	0.6	1400		50									MADM10-0.13KW-380VAC-4-EX-DW		
VADM12 частотный	35	28	18	0.16	7.2-23.4	35Nm	31.8Nm	29.1Nm	26.9Nm	2.2	100	0.75	0.65	1400	1200	50	200 / 250			F10	32	5	S4 - 25 % S4 - 50 % S5 - 25 %	30	MADM10-0.16KW-380VAC-4-EX-DW		
	35	28	24	0.2	9.6-31.2	35Nm	31.8Nm	29.1Nm	26.9Nm	2.3	100	0.78	0.65	1400		50									MADM10-0.18KW-380VAC-4-EX-DW		
	30	24	36	0.23	14.4-46.8	30Nm	27.2Nm	25Nm	23Nm	3	100	1	0.65	1400		50									MADM10-0.2KW-380VAC-4-EX-DW		
	25	20	48	0.26	19.2-62.4	25Nm	22.7Nm	20.8Nm	19.2Nm	3	100	1.05	0.65	1400		50									MADM10-0.23KW-380VAC-4-EX-DW		
VADM16 частотный	40	32	18	0.2	7.2-23.4	40Nm	36.3Nm	33.3Nm	30.7Nm	2.3	100	0.78	0.7	1400	1200	50	200 / 250			F10	32	5	S4 - 25 % S4 - 50 % S5 - 25 %	30	MADM10-0.2KW-380VAC-4-EX-DW		
	40	32	24	0.26	9.6-31.2	40Nm	36.3Nm	33.3Nm	30.7Nm	3	100	1	0.7	1400		50									MADM10-0.26KW-380VAC-4-EX-DW		
	30	24	36	0.3	14.4-46.8	30Nm	27.2Nm	25Nm	23Nm	3.3	100	1.1	0.7	1400		50									MADM10-0.3KW-380VAC-4-EX-DW		
	30	24	48	0.3	19.2-62.4	30Nm	27.2Nm	25Nm	23Nm	3.6	100	1.2	0.7	1400		50									MADM10-0.3KW-380VAC-4-EX-DW		
VADM20 частотный	80	64	18	0.4	7.2-23.4	80Nm	72.7Nm	66.6Nm	61.5Nm	4	100	1.35	0.7	1400	1200	50	200 / 250			F14	38	10	S4 - 25 % S4 - 50 %	50	MADM20-0.4KW-380VAC-4-EX-DW		
	80	64	24	0.5	9.6-31.2	80Nm	72.7Nm	66.6Nm	61.5Nm	4.5	100	1.5	0.7	1400		50									MADM20-0.4KW-380VAC-4-EX-DW		
	65	52	36	0.55	14.4-46.8	65Nm	59Nm	54Nm	50Nm	5	100	1.65	0.7	1400		50									MADM20-0.55KW-380VAC-4-EX-DW		
	55	44	48	0.55	19.2-62.4	55Nm	50Nm	45.8Nm	42.3Nm	5.4	100	1.8	0.7	1400		50									MADM20-0.55KW-380VAC-4-EX-DW		
VADM25 частотный	120	96	18	0.5	7.2-23.4	120Nm	109Nm	100Nm	92.3Nm	4.5	100	1.5	0.75	1400	1200	50	200 / 250			F14	38	10	S4 - 25 % S4 - 50 %	50	MADM20-0.5KW-380VAC-4-EX-DW		
	120	96	24	0.55	9.6-31.2	120Nm	109Nm	100Nm	92.3Nm	4.8	100	1.6	0.75	1400		50									MADM20-0.55KW-380VAC-4-EX-DW		
	100	80	36	0.6	14.4-46.8	100Nm	90.9Nm	83.3Nm	76.9Nm	5.4	100	1.8	0.75	1400		50									MADM20-0.6KW-380VAC-4-EX-DW		
	90	72	48	0.65	19.2-62.4	90Nm	81.8Nm	75Nm	69.2Nm	6	100	2	0.75	1400		50									MADM20-0.65KW-380VAC-4-EX-DW		
VADM30 частотный	150	120	18	0.75	7.2-23.4	150Nm	136.4Nm	125Nm	115.4Nm	6.6	100	2.2	0.75	1400	1200	50	200 / 250			F14	38	15	S4 - 25 % S4 - 50 %	50	MADM20-0.75KW-380VAC-4-EX-DW		
	150	120	24	0.9	9.6-31.2	150Nm	136.4Nm	125Nm	115.4Nm	7.5	100	2.5	0.75	1400		50									MADM20-0.9KW-380VAC-4-EX-DW		
	130	104	36	1	14.4-46.8	130Nm	118.2Nm	108.3Nm	100Nm	8.1	100	2.7	0.75	1400		50									MADM20-1.0KW-380VAC-4-EX-DW		
	100	80	48	1	19.2-62.4	100Nm	90.9Nm	83.3Nm	76.9Nm	8.1	100	2.7	0.75	1400		50									MADM20-1.0KW-380VAC-4-EX-DW		
VADM40 частотный	270	216	18	1.3	7.2-23.4	270Nm	245.4Nm	225Nm	208Nm	14.4	100	4.8	0.7	1400	1200	50	250 / 300			F16	50	25	S4 - 25 % S4 - 50 %	75	MADM40-1.3KW-380VAC-4-EX-DW		
	270	216	24	1.6	9.6-31.2	270Nm	245.4Nm	225Nm	208Nm	16.3	100	6.1	0.7	1400		50									MADM40-1.6KW-380VAC-4-EX-DW		
	250	200	36	2	14.4-46.8	250Nm	227.2Nm	208.3Nm	192.3Nm	18.6	100	6.2	0.8	1400		50									MADM40-2.0KW-380VAC-4-EX-DW		
	200	160	48	2	19.2-62.4	200Nm	181.8Nm	166.7Nm	153.8Nm	18.6	100	6.2	0.8	1400		50									MADM40-2.0KW-380VAC-4-EX-DW		