

VADM 380VAC/3P/50Hz и 400VAC/3P/50Hz

Модель	Номинальный крутящий момент на выходе	Регулирующий крутящий момент	Скорость вращения на выходе, об/мин	Номинальная мощность	Пусковой ток	Длительность пускового тока	Номинальная сила тока	Кол-во пусков/час	Кэффициент мощности	Скорость вращения двигателя	Кол-во пусков/час	Мощность нагревательного элемента	Рабочее усилие ручного управления / Максимальное усилие ручного управления	Назначенный ресурс, максимальное количество циклов	Допустимые режимы работы	Размер фланцев	Максимальный диаметр шпинделя клапана	Номинальная сила тока плавкого предохранителя	КВ	Вес	Модель двигателя			
	Nm	Nm	об/мин	кВт	A	ms	A	times/hour	cos φ	rpm	times/hour	W	N	times		ISO5210	мм	A	pcs	кг				
VADM10	20	16	18	0.08	1.3	100	0.44	1200	0.6	1400	1200	50	200 / 250	1000000 раз / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 % S5 - 25 %	F10	32	5	M25x1.5 - 2 pcs	30	MADM10-0.08KW-380VAC-4-EX-DW			
	20	16	24	0.1	1.6	100	0.55		0.6	1400		50									MADM10-0.1KW-380VAC-4-EX-DW			
	15	12	36	0.12	1.8	100	0.6		0.6	1400		50									MADM10-0.12KW-380VAC-4-EX-DW			
	15	12	48	0.13	2.0	100	0.65		0.6	1400		50									MADM10-0.13KW-380VAC-4-EX-DW			
VADM12	35	28	18	0.16	2.2	100	0.75	1200	0.65	1400	1200	50	200 / 250		S4 - 25 % S4 - 50 % S5 - 25 %	F10	32	5		M25x1.5 - 2 pcs	30	MADM10-0.16KW-380VAC-4-EX-DW		
	35	28	24	0.2	2.3	100	0.78		0.65	1400		50										MADM10-0.2KW-380VAC-4-EX-DW		
	30	24	36	0.23	3.0	100	1		0.65	1400		50										MADM10-0.23KW-380VAC-4-EX-DW		
	25	20	48	0.26	3.0	100	1.05		0.65	1400		50										MADM10-0.26KW-380VAC-4-EX-DW		
VADM16	40	32	18	0.2	2.3	100	0.78	1200	0.7	1400	1200	50	200 / 250		S4 - 25 % S4 - 50 % S5 - 25 %	F10	32	5	M40x1.5 - 1 pcs (опционально можно добавить M32x1.5 - 2 pcs)		50	MADM10-0.2KW-380VAC-4-EX-DW		
	40	32	24	0.26	3.0	100	1		0.7	1400		50										MADM10-0.26KW-380VAC-4-EX-DW		
	30	24	36	0.3	3.3	100	1.1		0.7	1400		50										MADM10-0.3KW-380VAC-4-EX-DW		
	30	24	48	0.3	3.6	100	1.2		0.7	1400		50										MADM10-0.3KW-380VAC-4-EX-DW		
VADM20	80	64	18	0.4	4.0	100	1.35	1200	0.7	1400	1200	50	200 / 250		S4 - 25 % S4 - 50 %	F14	38	10		M40x1.5 - 1 pcs (опционально можно добавить M32x1.5 - 2 pcs)	50	MADM20-0.4KW-380VAC-4-EX-DW		
	80	64	24	0.5	4.5	100	1.5		0.7	1400		50										MADM20-0.5KW-380VAC-4-EX-DW		
	65	52	36	0.55	5.0	100	1.65		0.7	1400		50										MADM20-0.55KW-380VAC-4-EX-DW		
	55	44	48	0.55	5.4	100	1.8		0.7	1400		50										MADM20-0.55KW-380VAC-4-EX-DW		
VADM25	120	96	18	0.5	4.5	100	1.5	1200	0.75	1400	1200	50	200 / 250		S4 - 25 % S4 - 50 %	F14	38	10	M40x1.5 - 1 pcs (опционально можно добавить M32x1.5 - 2 pcs)		50	MADM20-0.5KW-380VAC-4-EX-DW		
	120	96	24	0.55	4.8	100	1.6		0.75	1400		50										MADM20-0.55KW-380VAC-4-EX-DW		
	100	80	36	0.6	5.4	100	1.8		0.75	1400		50										MADM20-0.6KW-380VAC-4-EX-DW		
	90	72	48	0.75	6.6	100	2		0.75	1400		50										MADM20-0.65KW-380VAC-4-EX-DW		
VADM30	150	120	18	0.75	6.6	100	2.2	1200	0.75	1400	1200	50	200 / 250		S4 - 25 % S4 - 50 %	F14	38	15			M40x1.5 - 1 pcs (опционально можно добавить M32x1.5 - 2 pcs)	50	MADM20-0.75KW-380VAC-4-EX-DW	
	150	120	24	0.9	7.5	100	2.5		0.75	1400		50											MADM20-0.9KW-380VAC-4-EX-DW	
	130	104	36	1	8.1	100	2.7		0.75	1400		50											MADM20-1.0KW-380VAC-4-EX-DW	
	100	80	48	1	9.1	100	2.7		0.75	1400		50											MADM20-1.0KW-380VAC-4-EX-DW	
VADM40	270	216	18	1.3	14.4	100	4.8	1200	0.7	1400	1200	50	250 / 300		S4 - 25 % S4 - 50 %	F16	50	25				M40x1.5 - 1 pcs (опционально можно добавить M32x1.5 - 2 pcs)	75	MADM40-1.3KW-380VAC-4-EX-DW
	270	216	24	1.6	18.3	100	6.1		0.7	1400		50												MADM40-1.6KW-380VAC-4-EX-DW
	250	200	36	2	18.6	100	6.2		0.8	1400		50												MADM40-2.0KW-380VAC-4-EX-DW
	200	160	48	2	18.6	100	6.2		0.8	1400		50												MADM40-2.0KW-380VAC-4-EX-DW