

VADML 380VAC/3P/50Hz и 400VAC/3P/50Hz																																		
Модель	Номинальная тяга	Регулируемая тяга	Скорость на выходе	Максим альный ход	Модель фланцев	Диаметр резьбово и шпильки/ ход резьбы	Вес	Скорость	Крутящий момент на выходе	Мощность	Номинальная сила тока	Пусковой ток	Длительность пускового тока	Коэффициент мощности	Скорость вращения двигателя	Мощность нагревательного элемента	Кол-во пусков/час	Рабочее усилие ручного управления / Максимальное усилие ручного управления	Назначенный ресурс, максимальное количество циклов	Допустимые режимы работы	КВ	Модель двигателя												
	kN	kN	mm/s	mm	ISO5210	mm	kg	rpm	Nm	kW	A	A	ms	cos φ	rpm	W	times/hour	N	times															
VADML10	15,0	7,5	0,9	115	F10	25/3	45	18	20	0,08	0,44	1,3	100	0,6	1400	50	1200	200 / 250	1000000 раз / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 % S5 - 25 %	M25x1,5 - 2 pcs M40x1,5 - 1 pcs (опционально можно добавить M32x1,5 - 2 pcs)	MADM10-0.08KW-380VAC-4-EX-DW												
	15,0	7,5	1,2				45	24	20	0,1	0,55	1,6	100	0,6	1400	50						MADM10-0.1KW-380VAC-4-EX-DW												
	13,0	7,3	1,8				45	36	15	0,12	0,6	1,8	100	0,6	1400	50						MADM10-0.12KW-380VAC-4-EX-DW												
	12,0	6,5	2,4				45	48	15	0,13	0,65	2	100	0,6	1400	50						MADM10-0.13KW-380VAC-4-EX-DW												
VADML12	20,0	12,0	0,9	115	F10	25/3	45	18	35	0,16	0,75	2,2	100	0,65	1400	50	1200	200 / 250		1000000 раз / при нагрузке 50% от номинальной		S4 - 25 % S4 - 50 % S5 - 25 %	M25x1,5 - 2 pcs M40x1,5 - 1 pcs (опционально можно добавить M32x1,5 - 2 pcs)	MADM10-0.16KW-380VAC-4-EX-DW										
	20,0	12,0	1,2				45	24	35	0,2	0,78	2,2	100	0,65	1400	50								MADM10-0.2KW-380VAC-4-EX-DW										
	18,0	10,0	1,8				45	36	30	0,23	1	3	100	0,65	1400	50								MADM10-0.23KW-380VAC-4-EX-DW										
	18,0	8,5	2,4				45	48	25	0,26	1,05	3	100	0,65	1400	50								MADM10-0.26KW-380VAC-4-EX-DW										
VADML16	25,0	16,0	0,9	115	F10	25/3	45	18	40	0,2	0,78	2,3	100	0,7	1400	50	1200	200 / 250				1000000 раз / при нагрузке 50% от номинальной		S4 - 25 % S4 - 50 % S5 - 25 %	M25x1,5 - 2 pcs M40x1,5 - 1 pcs (опционально можно добавить M32x1,5 - 2 pcs)	MADM10-0.2KW-380VAC-4-EX-DW								
	25,0	16,0	1,2				45	24	40	0,26	1	3	100	0,7	1400	50										MADM10-0.26KW-380VAC-4-EX-DW								
	22,0	14,0	1,8				45	36	30	0,3	1,1	3,3	100	0,7	1400	50										MADM10-0.3KW-380VAC-4-EX-DW								
	20,0	12,0	2,1				45	48	30	0,3	1,2	3,6	100	0,7	1400	50										MADM10-0.3KW-380VAC-4-EX-DW								
VADML20	35,0	25,0	2,1	115	F14	33/7	70	18	80	0,4	1,35	4	100	0,7	1400	50	1200	200 / 250						1000000 раз / при нагрузке 50% от номинальной		S4 - 25 % S4 - 50 %	M25x1,5 - 2 pcs M40x1,5 - 1 pcs (опционально можно добавить M32x1,5 - 2 pcs)	MADM20-0.4KW-380VAC-4-EX-DW						
	35,0	25,0	2,8				70	24	80	0,5	1,5	4,5	100	0,7	1400	50												MADM20-0.5KW-380VAC-4-EX-DW						
	24,0	20,0	4,2				70	36	65	0,55	1,65	5	100	0,7	1400	50												MADM20-0.55KW-380VAC-4-EX-DW						
	20,0	16,0	5,6				70	48	55	0,55	1,8	5,4	100	0,7	1400	50												MADM20-0.55KW-380VAC-4-EX-DW						
VADML25	45,0	30,0	2,1	115	F14	33/7	70	18	120	0,5	1,5	4,5	100	0,75	1400	50	1200	200 / 250								1000000 раз / при нагрузке 50% от номинальной		S4 - 25 % S4 - 50 %	M25x1,5 - 2 pcs M40x1,5 - 1 pcs (опционально можно добавить M32x1,5 - 2 pcs)	MADM20-0.5KW-380VAC-4-EX-DW				
	45,0	30,0	2,8				70	24	120	0,55	1,6	4,8	100	0,75	1400	50														MADM20-0.55KW-380VAC-4-EX-DW				
	30,0	25,0	4,2				70	36	100	0,6	1,8	5,4	100	0,75	1400	50														MADM20-0.6KW-380VAC-4-EX-DW				
	25,0	20,0	5,6				70	48	90	0,65	2	6	100	0,75	1400	50														MADM20-0.65KW-380VAC-4-EX-DW				
VADML30	60,0	45,0	2,1	115	F14	33/7	70	18	150	0,75	2,2	6,6	100	0,75	1400	50	1200	200 / 250										1000000 раз / при нагрузке 50% от номинальной		S4 - 25 % S4 - 50 %	M25x1,5 - 2 pcs M40x1,5 - 1 pcs (опционально можно добавить M32x1,5 - 2 pcs)	MADM20-0.75KW-380VAC-4-EX-DW		
	60,0	45,0	2,8				70	24	150	0,9	2,5	7,5	100	0,75	1400	50																MADM20-0.9KW-380VAC-4-EX-DW		
	45,0	38,0	4,2				70	36	130	1	2,7	8,1	100	0,75	1400	50																MADM20-1.0KW-380VAC-4-EX-DW		
	40,0	30,0	5,6				70	48	100	1	2,7	8,1	100	0,75	1400	50																MADM20-1.0KW-380VAC-4-EX-DW		
VADML40	100,0	75,0	2,1	150	F16	33/7	100	18	270	1,3	4,8	14,4	100	0,7	1400	50	1200	250 / 300												1000000 раз / при нагрузке 50% от номинальной		S4 - 25 % S4 - 50 %	M25x1,5 - 2 pcs M40x1,5 - 1 pcs (опционально можно добавить M32x1,5 - 2 pcs)	MADM40-1.3KW-380VAC-4-EX-DW
	100,0	75,0	2,8				100	24	270	1,6	6,1	18,3	100	0,7	1400	50																		MADM40-1.6KW-380VAC-4-EX-DW
	90,0	65,0	4,2				100	36	250	2	6,2	18,6	100	0,8	1400	50																		MADM40-2.0KW-380VAC-4-EX-DW
	80,0	60,0	5,6				100	48	200	2	6,2	18,6	100	0,8	1400	50																		MADM40-2.0KW-380VAC-4-EX-DW