

VADQ 380V/50Hz/3Ph и 400V/50Hz/3Ph

Модель	Крутящи й момент на выходе	Время хода (сек.) 60/50 Гц	Скорость	Номинальная мощность привода	Номинальная сила тока	Пусковой ток,	Длительность пускового тока	Кол-во пусков/час	Коэффициент мощности	Скорость вращения двигателя	Максимальный разрешенный диаметр отверстия	Максимальный диаметр шпинделя клапана	Максимально допустимая высота штока,	Количество оборотов ручного маховика	Модель фланцев	Вес	Мощность нагревательн ого элемента	Рабочее усилие ручного управления / Максимальное усилие ручного управления	Назначенный ресурс, максимальное количество циклов	Допустимые режимы работы	КВ	Модель двигателя		
	Nm	sec.	rpm	W	A	A	ms	times/hour	cos φ	rpm	mm	mm	mm	N	ISO5210	kg	W	N	times		pcs			
VADQ006	60	22	0.68	20 (0.02 кВт)	0.8	2.4	100	600	0.7	1400	Ф24	Ф24	27	12	F07	15	25	100 / 150	20000 раз / при нагрузке 33% от номинальной	S2 - 15 min	M25x1,5 - 4шт.	MAQ06-0.02KW-380VAC-4-EX-DW		
	30	12	1.25	20	0.8		100		0.7	1400	Ф24	Ф24		12	F07	15	25					MAQ06-0.02KW-380VAC-4-EX-DW		
	15	6	2.5	20 (2-полюсной)	1.2	3.6	100		0.7	2800	Ф24	Ф24		12	F07	15	25					MAQ06-0.02KW-380VAC-2-EX-DW		
VADQ010	100	22	0.68	25 (0.025 кВт)	0.8	2.4	100	600	0.7	1400	Ф24	Ф24	27	12	F07	15	25	100 / 150		S2 - 15 min		MAQ10-0.025KW-380VAC-4-EX-DW		
	50	12	1.25	25	0.8		100		0.7	1400	Ф24	Ф24		12	F07	15	25					MAQ10-0.025KW-380VAC-4-EX-DW		
	25	6	2.5	25 (2-полюсной)	1.2	3.6	100		0.7	2800	Ф24	Ф24		12	F07	15	25					MAQ10-0.025KW-380VAC-2-EX-DW		
VADQ015	150	22	0.68	30	1	3	100	600	0.7	1400	Ф24	Ф24	27	12	F07/F10	15	25	100 / 150		S2 - 15 min		MAQ15-0.03KW-380VAC-4-EX-DW		
	75	12	1.25	30	1		100		0.7	1400	Ф24	Ф24		12	F07/F10	15	25					MAQ15-0.03KW-380VAC-4-EX-DW		
	37	6	2.5	30 (2-полюсной)	1.5	4.5	100		0.7	2800	Ф24	Ф24		12	F07/F10	15	25					MAQ15-0.03KW-380VAC-2-EX-DW		
VADQ020	200	22	0.68	35	1	3	100	600	0.7	1400	Ф24	Ф24	27	12	F07/F10	16	25	100 / 150		S2 - 15 min		MAQ20-0.035KW-380VAC-4-EX-DW		
	100	12	1.25	35	1		100		0.7	1400	Ф24	Ф24		12	F07/F10	16	25					MAQ20-0.035KW-380VAC-4-EX-DW		
	50	6	2.5	35 (2-полюсной)	1.5	4.5	100		0.7	2800	Ф24	Ф24		12	F07/F10	16	25					MAQ20-0.035KW-380VAC-2-EX-DW		
VADQ030	300	22	0.68	40	1.2	3.6	100	600	0.7	1400	Ф24	Ф24	27	12	F07/F10	16	25	100 / 150		S2 - 15 min		MAQ30-0.04KW-380VAC-4-EX-DW		
	150	12	1.25	40	1.2	3.6	100		0.7	1400	Ф24	Ф24		12	F07/F10	16	25					MAQ30-0.04KW-380VAC-4-EX-DW		
	75	6	2.5	40 (2-полюсной)	1.8	5.4	100		0.7	2800	Ф24	Ф24		12	F07/F10	16	25					MAQ30-0.04KW-380VAC-2-EX-DW		
VADQ040	400	25	0.6	45 (0.045 кВт)	1.5	4.5	100	600	0.7	1400	Ф24	Ф24	40	16	F10/F12	35	50	100 / 150		S2 - 15 min	M25x1,5 - 2шт. M40x1,5 - 1шт. (опционально можно добавить M32x1,5 - 2шт.)	MAQ40-0.045KW-380VAC-4-EX-DW		
	200	14	1.08	45	1.5		100		0.7	1400	Ф30	Ф30		16	F10/F12	35	50					MAQ40-0.045KW-380VAC-4-EX-DW		
	100	7	2.15	45 (2-полюсной)	2.3	6.9	100		0.7	2800	Ф30	Ф30		16	F10/F12	35	50					MAQ40-0.045KW-380VAC-2-EX-DW		
VADQ060	600	25	0.6	60 (0.06 кВт)	1.5	4.5	100	600	0.7	1400	Ф30	Ф30	40	16	F10/F12	35	50	100 / 150		S2 - 15 min		MAQ60-0.06KW-380VAC-4-EX-DW		
	300	14	1.08	60	1.5		100		0.7	1400	Ф30	Ф30		16	F10/F12	35	50					MAQ60-0.06KW-380VAC-4-EX-DW		
	150	7	2.15	60 (2-полюсной)	2.3	6.9	100		0.7	2800	Ф30	Ф30		16	F10/F12	35	50					MAQ60-0.06KW-380VAC-2-EX-DW		
VADQ080	800	25	0.6	80 (0.08 кВт)	1.5	4.5	100	600	0.7	1400	Ф30	Ф30	40	16	F10/F12	35	50	150 / 200		S2 - 15 min		MAQ80-0.08KW-380VAC-4-EX-DW		
	400	14	1.08	80	1.5		100		0.7	1400	Ф30	Ф30		16	F10/F12	35	50					MAQ80-0.08KW-380VAC-4-EX-DW		
	200	7	2.15	80 (2-полюсной)	2.3	6.9	100		0.7	2800	Ф30	Ф30		16	F10/F12	35	50					MAQ80-0.08KW-380VAC-2-EX-DW		
VADQ100	1000	45	0.34	90	2	6	100	600	0.8	1400	Ф30	Ф30	45	16	F12/F14	50	50	150 / 200		S2 - 15 min	M25x1,5 - 2шт. M40x1,5 - 1шт. (опционально можно добавить M32x1,5 - 2шт.)	MAQ100-0.09KW-380VAC-4-EX-DW		
	500	24	0.63	90	2		100		0.8	1400	Ф50	Ф50		16	F12/F14	50	50					MAQ100-0.09KW-380VAC-4-EX-DW		
	250	12	1.25	90 (2-полюсной)	3	9	100		0.8	2800	Ф50	Ф50		16	F12/F14	50	50					MAQ100-0.09KW-380VAC-2-EX-DW		
VADQ150	1500	45	0.34	100	2.5	7.5	100	600	0.8	1400	Ф50	Ф50	45	16	F12/F14	50	50	150 / 200		S2 - 15 min		MAQ150-0.1KW-380VAC-4-EX-DW		
	750	24	0.63	100	2.5		100		0.8	1400	Ф50	Ф50		16	F12/F14	50	50					MAQ150-0.1KW-380VAC-4-EX-DW		
	375	12	1.25	100 (2-полюсной)	3.8	11.4	100		0.8	2800	Ф50	Ф50		16	F12/F14	50	50					MAQ150-0.1KW-380VAC-2-EX-DW		
VADQ200	2000	45	0.34	120	2.5	7.5	100	600	0.8	1400	Ф50	Ф50	45	16	F12/F14	50	50	150 / 200		S2 - 15 min		MAQ200-0.12KW-380VAC-4-EX-DW		
	1000	24	0.63	120	2.5		100		0.8	1400	Ф50	Ф50		16	F12/F14	50	50					MAQ200-0.12KW-380VAC-4-EX-DW		
	500	12	1.25	120 (2-полюсной)	3.8	11.4	100		0.8	2800	Ф50	Ф50		16	F12/F14	50	50					MAQ200-0.12KW-380VAC-2-EX-DW		