

VADQM 380VAC/3P/50Hz и 400VAC/3P/50Hz

Модель	Регулирующий момент на выходе	Максимальный момент на выходе	Скорость	Время хода (сек.) 60/50 Гц	Номинальная мощность привода,	Номинальная сила тока	Пусковой ток, А	Длительность пускового тока	Кол-во пусков/час	Коэффициент мощности	Скорость вращения двигателя	Максимальный разрешенный диаметр отверстия	Максимальный диаметр шпинделя клапана	Максимально допустимая высота штока	Количество оборотов ручного маховика	Модель фланцев	Вес	Мощность нагревательного элемента	Рабочее усилие ручного управления / Максимальное усилие ручного управления	Назначенный ресурс, максимально количество циклов	Допустимые режимы работы	КВ	Модель двигателя
	Nm	Nm	rpm	sec.	W	A	A	ms	times/hour	cos φ	rpm	mm	mm	mm	N	ISO5210	kg	W	N	times		pcs	
VADQM006	30	60	0,68	22	20	0,8	2,40	100	1200	0,7	1400	φ24	φ24	27	12	F07	13	25	100 / 150	1000000 раз / при нагрузке 50% от номинальной	S4 - 25 % S4 - 50 %	M25x1,5 - 4шт.	MAQM06-0.02KW-380VAC-4-EX-DW
VADQM010	50	100	0,68	22	25	0,8	2,40	100	1200	0,7	1400	φ24	φ24	27	12	F07	13	25	100 / 150		S4 - 25 % S4 - 50 %		MAQM10-0.025KW-380VAC-4-EX-DW
VADQM015	75	150	0,68	22	30	1	3,00	100	1200	0,7	1400	φ24	φ24	27	12	F07/F10	13	25	100 / 150		S4 - 25 % S4 - 50 %		MAQM15-0.03KW-380VAC-4-EX-DW
VADQM020	100	200	0,68	22	35	1	3,00	100	1200	0,7	1400	φ24	φ24	27	12	F07/F10	15	25	100 / 150		S4 - 25 % S4 - 50 %		MAQM20-0.035KW-380VAC-4-EX-DW
VADQM030	150	300	0,68	22	40	1,2	3,60	100	1200	0,7	1400	φ24	φ24	27	12	F07/F10	15	25	100 / 150		S4 - 25 % S4 - 50 %		MAQM30-0.04KW-380VAC-4-EX-DW
VADQM040	200	400	0,60	25	45	1,5	4,50	100	1200	0,7	1400	φ30	φ30	40	16	F10/F12	26	50	100 / 150		S4 - 25 % S4 - 50 %	M25x1,5 - 2шт. M40x1,5 - 1шт. (опционально можно добавить M32x1,5 - 2шт.)	MAQM40-0.045KW-380VAC-4-EX-DW
VADQM060	300	600	0,60	25	60	1,5	4,50	100	1200	0,7	1400	φ30	φ30	40	16	F10/F12	28	50	100 / 150		S4 - 25 % S4 - 50 %		MAQM60-0.06KW-380VAC-4-EX-DW
VADQM080	400	800	0,60	25	80	1,5	4,50	100	1200	0,7	1400	φ30	φ30	40	16	F10/F12	30	50	150 / 200		S4 - 25 % S4 - 50 %		MAQM80-0.08KW-380VAC-4-EX-DW
VADQM100	500	1000	0,34	45	90	2	6,00	100	1200	0,8	1400	φ50	φ50	45	16	F12/F14	35	50	150 / 200		S4 - 25 % S4 - 50 %		MAQM100-0.09KW-380VAC-4-EX-DW
VADQM150	750	1500	0,34	45	100	2,5	7,50	100	1200	0,8	1400	φ50	φ50	45	16	F12/F14	36	50	150 / 200		S4 - 25 % S4 - 50 %		MAQM150-0.1KW-380VAC-4-EX-DW
VADQM200	1000	2000	0,34	45	120	2,5	7,50	100	1200	0,8	1400	φ50	φ50	45	16	F12/F14	38	50	150 / 200		S4 - 25 % S4 - 50 %		MAQM200-0.12KW-380VAC-4-EX-DW