

VAR 380VAC/3P/50Hz и 400VAC/3P/50Hz NORM

Модель	Крутящий момент на выходе, Нм	Скорость вращения на выходе	Номинальная мощность привода	Номинальная сила тока	Пусковой ток	Длительность пускового тока	Коэффициент мощности	Размер фланца ISO5210	Максимальное расстояние крепежных отверстий при пусковых соединениях (Dx1)	Максимальный диаметр шпинделя кланпа	Максимальный диаметр шпинделя кланпа B3	Посада H7/k6 ГОСТ 34287-2017	Вес	Скорость вращения двигателя	Мощность нагревательного элемента	Макс. кол-во оборотов счетчика оборотов	Кол-во пусков/час	Максимальное напряжение на контактах / моментных выключателях	Максимальный ток на контактах / моментных выключателей	Рабочее усилие ручного управления / Максимальное усилие ручного управления	Назначенный ресурс, максимальное количество циклов	KB
	Nm	rpm	kW	A	A	ms	Cos phi	ISO5210	mm	mm	mm	Type***		kg	rpm	W						
VAR10	50	24	0.2	0.6	1.8			F10	120	32(A) 20(B)	30	A, M4, MK, AK	25				60 циклов в час	250V / 250V	5A / 5A	100N / 150N	1/M20 1/M25 1/M32	
	40	36	0.2	0.8	2.5																	
	40	48	0.2	1	3																	
	35	72	0.3	1.2	3.5																	
	35	96	0.3	1.6	4.5																	
	30	144	0.35	1.8	5.5																	
	30	192	0.35	2	6																	
	100	18	0.3	1.2	3.5																	
	100	24	0.3	1.3	4																	
	80	36	0.4	1.5	4.5																	
VAR12	80	48	0.4	1.6	4.8		0.65	F10	120	32(A) 20(B)	30	A, M4, MK, AK	25				60 циклов в час	250V / 250V	5A / 5A	100N / 150N	1/M20 1/M25 1/M32	
	70	72	0.5	1.8	5.5																	
	70	96	0.5	2	6																	
	60	144	0.6	2.5	7.5																	
	40	192	0.6	3	9																	
	150	18	0.5	1.5	4.5																	
	150	24	0.5	1.8	4.8																	
	100	36	0.6	2	6																	
	100	48	0.6	2.2	6.5																	
	80	72	0.6	2.5	7.5																	
VAR16	70	96	0.6	3	9		0.7	F10	120	32(A) 20(B)	30	A, M4, MK, AK	25				60 циклов в час	250V / 250V	5A / 5A	100N / 150N	1/M20 1/M25 1/M32	
	60	144	0.8	3.5	10																	
	50	192	0.8	3.8	11.5																	
	200	18	0.6	2.5	7.5																	
	200	24	0.6	3	9																	
	150	36	0.8	3.5	10																	
	150	48	0.8	4.5	13.5																	
	120	72	0.85	5	15																	
	110	96	0.85	5.5	16.5																	
	100	144	1.1	6	18																	
VAR20	80	192	1.1	6.5	20																	
	300	18	0.75	3	9																	
	300	24	0.75	3.5	10																	
	250	36	0.85	4	12.5																	
	40	192	0.85	5.5	16.5																	
	180	72	1.1	7	21		F14	160	32(A) 20(B)	32	6	27				60 циклов в час	250V / 250V	5A / 5A	150N / 200N	1/M20 1/M25 1/M32		
	200	96	1.1	7.5	22																	
	130	144	1.3	8	24																	
	120	192	1.3	8.5	26																	
	VAR25	400	18	1.1	5	15																
400		24	1.1	5.5	17																	
300		36	1.3	6	18																	
250		48	1.3	6.5	20																	
240		72	1.5	7.5	23		F14	195	38(A) 30(B)	40	---	35				60 циклов в час	250V / 250V	5A / 5A	150N / 200N	1/M20 1/M25 1/M32		
230		96	1.5	8.5	26																	
150		144	2.2	9.5	29																	
140		192	2.2	10	30																	
600		18	1.3	5.5	17																	
VAR40		600	24	1.5	6	18																
	540	36	1.5	6.5	20																	
	480	48	1.5	7	21		F16	195	38(A) 30(B)	40	---	35				60 циклов в час	250V / 250V	5A / 5A	200N / 250N	1/M20 1/M25 1/M32		
	440	72	2.5	9.5	29																	
	300	96	2.5	12.5	38																	
	250	144	3	13.5	40																	
	200	192	3.5	14.5	45																	
	800	18	2.5	9	27																	
	800	24	2.5	10	30																	
	VAR50	700	36	3	11.5	35																
500		48	3.5	12.5	38																	
450		72	4	15.5	46		F25	235	54(A) 44(B)	50	B	50				60 циклов в час	250V / 250V	5A / 5A	250N / 300N	1/M20 1/M25 1/M32		
400		96	4.5	16	48																	
350		144	5	17	50																	
250		192	5	19	57																	
1000		18	3.0	11	33																	
1000		24	3.0	12	36																	
800		36	3.5	13.5	40																	
VAR60		600	48	4.0	14.5	44																
	550	72	4.5	17.5	52		F25	235	54(A) 44(B)	50	B	50				60 циклов в час	250V / 250V	5A / 5A	250N / 300N	1/M20 1/M25 1/M32		
	500	96	5.0	18	54																	
	400	144	5.5	19	57																	
	300	192	5.5	22	65																	

1. Макс. диаметр штока указан для каждого типа втулки.
2. Номинальный крутящий момент - это максимальный настраиваемый крутящий момент для обоих направлений движения привода. Помимо номинального крутящего момента стоит учитывать момент при заблокированном роторе. Его величина зависит от скорости и напряжения и превышает номинальный в 1,4 и 2 раза.
3. В силу износа втулки из-за инерции привода со скоростью выше 96 об/мин не рекомендуется использовать для прямой посадки на арматуру.